
## FA28NP01H182JNU06

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
	AEC-Q200 AEC-Q200
特点	一般(~50V)
	150°C 高温保证用
	Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



	尺寸
长度(L)	4.00mm Max.
宽度(W)	5.50mm Max.
厚度(T)	2.50mm Max.
导线间距(F)	5. 00mm +0. 80, -0. 20mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm

	电气特性
电容	$1.8 \mathrm{nF}~\pm 5\%$
额定电压	50VDC
耐电压	150VDC
温度特性	NPO (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

	其他	
焊接方法	流体	
<b>烃接力法</b>	烙铁焊接	
导线长度/包装种类	卷带	
AEC-Q200	YES	
包装个数	2000pcs	

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{\ensuremath{\mathsf{Ill}}}$  specifications are subject to change without notice.