
FA28X8R1H102KNU00

用途	车载等级
特点	AEC-Q200 AEC-Q200
	一般 (~50V)
	150℃ 高温保证用
	Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



	尺寸	
长度(L)	4.00mm Max.	
宽度 (W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	2.50mm Max.	
导线间距(F)	$5.00 mm \pm 1.00 mm$	
导线直径(d)	0.50mm +0.10,-0.03mm	

电气特性			
电容	$1 \text{nF} \pm 10\%$		
额定电压	50VDC		
耐电压	125VDC		
温度特性	X8R(±15%)		
耗散因数 (Max.)	3%		
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ		

	其他	
焊接方法	流体	
片按 力伝	烙铁焊接	
导线长度/包装种类	7mm 散装	
AEC-Q200	YES	
包装个数	500pcs	

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.