积层带导线陶瓷电容器

FG11X5R0J107MRT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V) Halogen-free <mark>无卤素</mark>
系列	FG
状态	↑ 停止生产



尺寸		
长度(L)	5.50mm Max.	
宽度(W)	7.00mm Max.	
厚度(T)	4.00mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电气特性		
电容	$100\muF~\pm20\%$	
额定电压	6. 3VDC	
耐电压	15. 75VDC	
温度特性	$X5R(\pm 15\%)$	
耗散因数(Max.)	15%	
绝缘电阻 (Min.)	IMΩ	

	其他
焊接方法	流体
件按刀仏	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.