## 积层带导线陶瓷电容器

## FG14C0G1H333JNT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V)  Halogen-free 无卤素
系列	FG
状态	量产体制



	尺寸	
长度(L)	4.50mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	3.00mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电气特性		
电容	$33nF \pm 5\%$	
额定电压	50VDC	
耐电压	150VDC	
温度特性	COG(0±30ppm/°C)	
Q (Min.)	1000	
绝缘电阻 (Min.)	10000ΜΩ	

	其他
焊接方法	流体
件按刀仏	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.