FG14X7R1E475KRT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

| 用途 | 一般等级 |
|----|------------------------------|
| 特点 | 一般(~50V) Halogen-free 无卤素 |
| 系列 | FG |
| 状态 | 量产体制 |



| 尺寸 | | |
|---------|----------------------|--|
| 长度(L) | 4.50mm Max. | |
| 宽度(W) | 5.50mm Max. | |
| 厚度(T) | 3.00mm Max. | |
| 导线间距(F) | 2.50mm ±0.80mm | |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10,-0.03mm | |


| 电气特性 | | |
|-------------|-------------------|--|
| 电容 | $4.7\muF~\pm10\%$ | |
| 额定电压 | 25VDC | |
| 耐电压 | 62. 5VDC | |
| 温度特性 | $X7R(\pm 15\%)$ | |
| 耗散因数(Max.) | 7. 5% | |
| 绝缘电阻 (Min.) | 106ΜΩ | |

| | 其他 |
|-----------|--------|
| 焊接方法 | 流体 |
| 件按刀仏 | 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 500pcs |

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.