


积层带导线陶瓷电容器

FG14X7R1H105KRT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

| | |
|----|--------------------------------------|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | 一般 (~50V) Halogen-free 无卤素 |
| 系列 | FG |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度(L) | 4.50mm Max. |
| 宽度(W) | 5.50mm Max. |
| 厚度(T) | 3.00mm Max. |
| 导线间距(F) | 2.50mm ±0.80mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

电气特性

| | |
|-------------|------------|
| 电容 | 1 μF ±10% |
| 额定电压 | 50VDC |
| 耐电压 | 125VDC |
| 温度特性 | X7R (±15%) |
| 耗散因数 (Max.) | 5% |
| 绝缘电阻 (Min.) | 500MΩ |

其他

| | |
|-----------|------------|
| 焊接方法 | 流体 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 500pcs |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)