
积层带导线陶瓷电容器

FG16X7R1E106KRT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V) Halogen-free 无卤素
系列	FG
状态	量产体制



尺寸		
长度(L)	5.50mm Max.	
宽度(W)	6.00mm Max.	
厚度(T)	3.50mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电气特性		
电容	$10~\mu\mathrm{F}~\pm10\%$	
额定电压	25VDC	
耐电压	62. 5VDC	
温度特性	$X7R (\pm 15\%)$	
耗散因数(Max.)	7.5%	
绝缘电阻 (Min.)	50MΩ	

	其他
焊接方法	流体
件按刀仏	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.