
FG18C0G1H030CNT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V) Halogen-free 无卤素
系列	FG
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐)



尺寸		
长度(L)	4.00mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	2.50mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10,-0.03mm	

电气特性	
电容	3pF
额定电压	50VDC
耐电压	150VDC
温度特性	COG (0 ± 30ppm/° C)
Q (Min.)	460
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

	其他
焊接方法	流体
冲按 力伝	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.