
积层带导线陶瓷电容器

FG18X7R1A155KRT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级	
特点	一般(~50V) Halogen-free <mark>无卤素</mark>	
系列	FG	
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐)	



尺寸		
长度(L)	4.00mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	2.50mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10,-0.03mm	

电气特性		
电容	$1.5\muF~\pm10\%$	
额定电压	10VDC	
耐电压	25VDC	
温度特性	$X7R(\pm 15\%)$	
耗散因数(Max.)	10%	
绝缘电阻 (Min.)	66MΩ	

	其他
焊接方法	流体
件按刀仏	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.