


| | |
|----|---|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Mid</div> 中耐压 (100~630V) <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Halogen-free</div> 无卤素 </div> |
| 系列 | FG |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度(L) | 5.50mm Max. |
| 宽度(W) | 7.00mm Max. |
| 厚度(T) | 4.00mm Max. |
| 导线间距(F) | 5.00mm +0.80, -0.20mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

电气特性

| | |
|-------------|-------------------|
| 电容 | 68nF ±5% |
| 额定电压 | 100VDC |
| 耐电压 | 300VDC |
| 温度特性 | COG (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 7352MΩ |

其他

| | |
|-----------|------------|
| 焊接方法 | 流体 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 卷带 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 1500pcs |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)