


# 积层带导线陶瓷电容器

FG24C0G2W471JNT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

|    |  |
|----|--|
| 用途 | 一般等级                                   |
| 特点 | Mid 中耐压 (100~630V)<br>Halogen-free 无卤素 |
| 系列 | FG                                     |
| 状态 | 量产体制                                   |



## 尺寸

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 长度(L)   | 4.50mm Max.           |
| 宽度(W)   | 5.50mm Max.           |
| 厚度(T)   | 3.00mm Max.           |
| 导线间距(F) | 5.00mm ±1.00mm        |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

## 电气特性

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 电容          | 470pF ±5%         |
| 额定电压        | 450VDC            |
| 耐电压         | 675VDC            |
| 温度特性        | COG (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.)    | 1000              |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ           |

## 其他

|           |            |
|-----------|------------|
| 焊接方法      | 流体<br>烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装     |
| AEC-Q200  | NO         |
| 包装个数      | 500pcs     |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)