


|    |  |
|----|--|
| 用途 | 一般等级   |
| 特点 | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Mid</div> 中耐压 (100~630V)<br><div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">Halogen-free</div> 无卤素 |
| 系列 | FG   |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐)   |



## 尺寸

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 长度(L)   | 4.50mm Max.           |
| 宽度(W)   | 5.50mm Max.           |
| 厚度(T)   | 3.00mm Max.           |
| 导线间距(F) | 5.00mm ±1.00mm        |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

## 电气特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 电容          | 68nF ±10% |
| 额定电压        | 100VDC    |
| 耐电压         | 250VDC    |
| 温度特性        | X7R(±15%) |
| 耗散因数 (Max.) | 3%        |
| 绝缘电阻 (Min.) | 7352MΩ    |

## 其他

|           |            |
|-----------|------------|
| 焊接方法      | 流体<br>烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装     |
| AEC-Q200  | NO         |
| 包装个数      | 500pcs     |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)