
FG28C0G1H472JNT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V) Halogen-free <mark>无卤素</mark>
系列	FG
状态	量产体制



尺寸		
长度(L)	4.00mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	2.50mm Max.	
导线间距(F)	5.00mm ±1.00mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	


电气特性		
电容	4.7nF \pm 5%	
额定电压	50VDC	
耐电压	150VDC	
温度特性	COG(0±30ppm/° C)	
Q (Min.)	1000	
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ	

	其他
焊接方法	流体
件按刀仏	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.