
## \_\_\_\_\_\_

## FG28C0G1H4R7CNT00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	一般(~50V) Halogen-free <mark>无卤素</mark>
系列	FG
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐)



尺寸	
长度(L)	4.00mm Max.
宽度(W)	5.50mm Max.
厚度(T)	2.50mm Max.
导线间距(F)	5.00mm ±1.00mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm

电气特性	
电容	4.7pF
额定电压	50VDC
耐电压	150VDC
温度特性	COG(0±30ppm/° C)
Q (Min.)	494
绝缘电阻 (Min.)	10000ΜΩ

	其他
焊接方法	流体
<b>产致</b> 加益	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.