


|    |  |
|----|--|
| 用途 |  一般等级         |
| 特点 | 一般 (~50V)<br><b>Halogen-free</b> 无卤素   |
| 系列 | FG   |
| 状态 |  量产体制(新设计非推荐) |



## 尺寸

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 长度(L)   | 4.00mm Max.           |
| 宽度(W)   | 5.50mm Max.           |
| 厚度(T)   | 2.50mm Max.           |
| 导线间距(F) | 5.00mm ±1.00mm        |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

## 电气特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 电容          | 68nF ±10%  |
| 额定电压        | 50VDC      |
| 耐电压         | 125VDC     |
| 温度特性        | X7R (±15%) |
| 耗散因数 (Max.) | 3%         |
| 绝缘电阻 (Min.) | 7352MΩ     |

## 其他

|           |            |
|-----------|------------|
| 焊接方法      | 流体<br>烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装     |
| AEC-Q200  | NO         |
| 包装个数      | 500pcs     |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)