## FK14C0G2E222JN020

RoHS Reach Pb Free

用途	一般等级
特点	Mid 中耐压(100~630V)
系列	FK
状态	↑ 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : <u>FG28C0G2E222_JNT00</u> (不保证其兼容性。)



	尺寸
长度(L)	4.50mm Max.
宽度(W)	5.50mm Max.
厚度(T)	2.50mm Max.
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10,-0.03mm

电气特性		
电容	2. 2nF ±5%	
额定电压	250VDC	
耐电压	375VDC	
温度特性	COG(0±30ppm/° C)	
Q (Min.)	1000	
绝缘电阻(Min.)	10000ΜΩ	

	其他
焊接方法	流体
<b>冲按</b> 力伝	烙铁焊接
导线长度/包装种类	5mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	500pcs

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.



2 of 2 Creation Date : November 16, 2021 (GMT)

RoHS Reach Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{\ensuremath{\mathsf{Ill}}}$  specifications are subject to change without notice.