


积层带导线陶瓷电容器

FK14C0G2E821JN020

RoHS Reach Pb Free

| | |
|----|---|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | 中耐压 (100~630V) |
| 系列 | FK |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : FG28C0G2E821JNT00 (不保证其兼容性。) |



| 尺寸 | |
|---------|-----------------------|
| 长度(L) | 4.50mm Max. |
| 宽度(W) | 5.50mm Max. |
| 厚度(T) | 2.50mm Max. |
| 导线间距(F) | 2.50mm ±0.80mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

| 电气特性 | |
|-------------|-------------------|
| 电容 | 820pF ±5% |
| 额定电压 | 250VDC |
| 耐电压 | 375VDC |
| 温度特性 | COG (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ |

| 其他 | |
|-----------|------------|
| 焊接方法 | 流体 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 5mm 散装 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 500pcs |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)