


积层带导线陶瓷电容器

FK26C0G1H223JN006

RoHS Reach Pb Free

| | |
|----|---|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | 一般 (~50V) |
| 系列 | FK |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : FG24C0G1H223JNT06 (不保证其兼容性。) |



尺寸

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度(L) | 5.50mm Max. |
| 宽度(W) | 6.00mm Max. |
| 厚度(T) | 3.50mm Max. |
| 导线间距(F) | 5.00mm +0.80, -0.20mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

电气特性

| | |
|-------------|-------------------|
| 电容 | 22nF ±5% |
| 额定电压 | 50VDC |
| 耐电压 | 150VDC |
| 温度特性 | COG (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ |

其他

| | |
|-----------|------------|
| 焊接方法 | 流体 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 卷带 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 2000pcs |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)