



积层带导线陶瓷电容器

FK28C0G1H102JN000

RoHS Reach Pb Free

| | |
|----|---|
| 用途 |  一般等级 |
| 特点 | 一般 (~50V) |
| 系列 | FK |
| 状态 |  量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : FG28C0G1H102JNT00 (不保证其兼容性。) |



尺寸

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度(L) | 4.00mm Max. |
| 宽度(W) | 5.50mm Max. |
| 厚度(T) | 2.50mm Max. |
| 导线间距(F) | 5.00mm ±1.00mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

电气特性

| | |
|-------------|-------------------|
| 电容 | 1nF ±5% |
| 额定电压 | 50VDC |
| 耐电压 | 150VDC |
| 温度特性 | COG (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ |

其他

| | |
|-----------|------------|
| 焊接方法 | 流体 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 7mm 散装 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 500pcs |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)