

销售对象地区	美洲/中国/ASEAN/印度
系列	FLX-HV
型	
状态	 量产体制
可选	LAN 负极性 USB
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参照目录</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	100~253VAC
输入频率范围	47~63Hz
额定输出电压 [DC]	10000Vdc
输出电压范围 [DC]	0~10000V
额定输出电流	50mA
输出电流	0~50mA
额定输出功率	500W
极性	负输出
功率因数	0.95
效率	90% Typ.
电压纹波和噪音	10mV

### 形状和尺寸

形状 / 安装	机架安装
宽度 (W)	444mm Nom.
高度 (H)	89mm Nom.
深度 (D)	455mm Nom.
质量	10kg Typ. (22.0lbs Typ.)

### 其他

工作温度范围	0~40° C
保存温度范围	0~60° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	
安全规格 (根据)	EN61010-1 CE标志

备考  
! Images are for reference only and show exemplary products.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.