

|          |  |
|----------|--|
| 销售对象地区   | 全球用户(日本以外)   |
| 系列       | GENESYS+   |
| 型        | G+1U 1kW   |
| 状态       |  量产体制 |
| 可选阵容     |  |
| 推荐EMC滤波器 |  |
| 附件       | <a href="#">请参考这里。</a>   |



### 电气特性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 输入         | 单相                     |
| 输入电压范围[AC] | 85~265Vac              |
| 输入频率范围     | 47~63Hz                |
| 额定输出电压[DC] | 150Vdc                 |
| 输出电压[DC]   | 0~150Vdc               |
| 额定输出电流     | 7A                     |
| 输出电流       | 0~7A                   |
| 额定输出功率     | 1050W                  |
| 效率         | 90% Typ.               |
| 电压纹波和噪音    | 0.02Vrms (5Hz to 1MHz) |
| 电流纹波和噪音    | 0.01Arms (5Hz to 1MHz) |

### 形状和尺寸

|       |              |
|-------|--------------|
| 形状    | 1U 机架安装 / 桌上 |
| 宽度(W) | 423mm Nom.   |
| 高度(H) | 43.6mm Nom.  |
| 深度(D) | 441.5mm Nom. |
| 质量    | 5000g Typ.   |

### 其他

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 包含接口   | LAN (LXI compliant) |
|        | USB                 |
|        | RS-232              |
|        | RS-485              |
| 接口选项   | 绝缘模拟电压控制            |
|        | GPIB                |
|        | EtherCAT            |
| 工作温度范围 | Modbus-TCP          |
|        | 0~50° C             |

安全规格(认定)

IEC61010-1

CSA C22.2 No. 61010-1

EN61010-1

UL61010-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。