可编程电源

G40-68-3P400新产品

RoHS

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	GENESYS+
型	G+1U 2.7kW
状态	量产体制
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
附件	请参考这里。

电气特性	
输入	3相
输入电压范围[AC]	342～460Vac
输入频率范围	47～63Hz
额定输出电压[DC]	40Vdc
输出电压[DC]	0～40Vdc
额定输出电流	68A
输出电流	0～68A
额定输出功率	2720W
效率	90% Typ.
电压纹波和噪音	0.012Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音	0.075Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸	
形状	1U 机架安装 / 桌上
宽度(W)	423mm Nom.
高度(H)	43.6mm Nom.
深度(D)	441.5mm Nom.
质量	6250g Typ.

其他	
包含接口	LAN (LXI compliant) USB RS-232 RS-485 绝缘模拟电压控制
接口选项	GPIB EtherCAT Modbus-TCP
工作温度范围	0～50° C

安全规格(认定)	IEC61010-1 CSA C22.2 No.61010-1 EN61010-1 UL61010-1
安全规格(根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.