


<b>用途</b>	一般等级
<b>特点</b>	<b>No Directivity</b> 无方向性
	<b>Wire Wound</b> 绕线
	<b>Shield</b> 磁屏蔽
	<b>Ferrite Core</b> 铁氧体磁芯
<b>系列   型</b>	GLF
<b>状态</b>	停止生产
	推荐代替型号 : 无
	停产发布日期 : 2011年4月27日
	最后订单日期 : 2012年6月30日
	最后出货日期 : 2012年9月30日
<b>品牌</b>	TDK



### 尺寸

长度(L)	1.60mm Nom.
宽度(W)	0.80mm Nom.
厚度   高低	0.80mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(A)	0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.70mm Nom.

### 电气特性

电感	3.3 $\mu$ H $\pm$ 20% at 7.96MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	
额定电流(基于L变化) [Max.]	140mA (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	
额定电流(基于温度上升) [Max.]	240mA (20° C Rise)
直流电阻 [Typ.]	450m $\Omega$
直流电阻 [Max.]	585m $\Omega$
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

### 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	4000pcs



特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

