


用途	一般等级
特点	<b>No Directivity</b> 无方向性
	<b>Wire Wound</b> 绕线
	<b>Shield</b> 磁屏蔽
	<b>Ferrite Core</b> 铁氧体磁芯
系列   型	GLF
状态	停止生产
	推荐代替型号 : <a href="#">MLZ1608M4R7WT000</a> (不保证其兼容性。)
	停产发布日期 : 2011年4月27日
	最后订单日期 : 2012年6月30日
最后出货日期 : 2012年9月30日	
品牌	TDK



### 尺寸

长度(L)	1.60mm Nom.
宽度(W)	0.80mm Nom.
厚度   高低	0.80mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(A)	0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.70mm Nom.

### 电气特性

电感	4.7 $\mu$ H $\pm$ 20% at 7.96MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	
额定电流(基于L变化) [Max.]	115mA (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	
额定电流(基于温度上升) [Max.]	220mA (20° C Rise)
直流电阻 [Typ.]	550m $\Omega$
直流电阻 [Max.]	715m $\Omega$
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

### 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	流体
	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)

包装个数	4000pcs
重量	0.005g

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

