

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	GWS
型	
状态	量产体制
特点	应对峰值负荷
可选	远程ON/OFF控制
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~264Vac
输入电压范围[DC]	120~373Vdc
效率	92.7% Typ.
额定输出电压[DC]	48Vdc
输出电压范围[DC]	42~57.6Vdc
最大输出电流	5.3A
最大输出功率	250W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	198mm Nom.
高度(H)	105mm Nom.
深度(D)	41mm Nom.
质量	850g Typ.

其他

工作温度范围	-25~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	IEC60950-1
	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	IEC62368-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

† Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据)† This document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

† All specifications are subject to change without notice.

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。