


销售对象地区	全球用户
系列	GXE
型	GXE600
状态	量产体制
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入频率范围	47~63Hz
额定输出电压 [DC]	48Vdc
输出电压 [DC]	9.6~57.6Vdc
额定输出电流	12.5A
输出电流	2.5~12.5A
额定输出功率	600W
效率	95% Typ.
电压纹波和噪音	
电流纹波和噪音	

### 形状和尺寸

形状	机壳安装 / 单体型
宽度 (W)	127.5mm Nom.
高度 (H)	50mm Nom.
深度 (D)	254mm Nom.
质量	1400g Typ.

### 其他

包含接口	RS-485 Modbus-RTU
接口选项	
工作温度范围	-20~70° C

安全规格(认定)	CSA-C22.2 No. 60601-1 EN60601-1 ES60601-1 CSA60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1 EN62477-1 (OVCIII)
安全规格(根据)	电气用品安全法 别表第十二
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.