


销售对象地区	全球用户
系列	GXE
型	GXE600
状态	量产体制
特点	2MOPP MIL-STD-810 根据(振动・冲击) SEMI F47 根据 符合医疗标准
可选	高耐环境
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	95% Typ.
额定输出电压[DC]	48Vdc
输出电压范围[DC]	38.4~57.6Vdc
最大输出电流	12.5A
最大输出功率	600W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	127mm Nom.
高度(H)	41mm Nom.
深度(D)	254mm Nom.
质量	1300g Typ.

其他

工作温度范围	-20~70° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)	CSA-C22.2 No. 60601-1 EN60601-1 ES60601-1 CSA60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1 EN62477-1 (OVCIII)
安全规格(根据)	电气用品安全法 别表第十二
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.