


# 铁氧体磁芯

H5C2P11/7Z-52H

RoHS Pb Free

磁芯形状	PM(P)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	H5C2
状态	量产体制



## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC P11/7

其他详细信息 [请参照目录](#)

## 电气特性

Core Factor	0.969mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	16mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	15.5mm
Effective Core Volume	248mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	8220 ±30% (1kHz, 0.5mA, 70Ts)
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	1.8g

## 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	10000 ±30%
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	400 (1194A/m, 25° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	120° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.