


| | |
|----|--|
| 用途 | 车载等级 |
| 特点 | AEC-Q200 一般信号用 |
| 系列 | HFxxACB |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : MMZ1608D050CTD25 (不保证其兼容性。) |



Dimensions in mm

尺寸

| | |
|-----------|----------------|
| 长度(L) | 2.00mm ±0.20mm |
| 宽度(W) | 1.25mm ±0.20mm |
| 厚度(T) | 0.90mm ±0.20mm |
| 推荐焊盘布局(A) | 1.00mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(B) | 1.00mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(C) | 1.00mm Nom. |

电气特性

| | |
|--------------|----------|
| 阻抗 at 100MHz | 7 Ω ±25% |
| 额定电流 | 600mA |
| 直流电阻 (Max.) | 100m Ω |

其他

| | |
|------------------|------------------------|
| 使用温度范围(包括自我温度上升) | -40~125° C |
| 焊接方法 | 回流 烙铁焊接 |
| AEC-Q200 | YES |
| 包装形式 | 塑封编带 (180mm卷筒、带宽 12mm) |
| 包装个数 | 2000pcs |
| 重量 | 0.01g |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

