


|    |   |
|----|---|
| 用途 | 车载等级  |
| 特点 | AEC-Q200  |
|    | 一般信号用   |
| 系列 | HFxxACB   |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐)  |
|    | 推荐代替型号： <a href="#">MMZ1608R600ATD25</a> (不保证其兼容性。) |



Dimensions in mm

### 尺寸

|           |                |
|-----------|----------------|
| 长度(L)     | 3.20mm ±0.20mm |
| 宽度(W)     | 2.50mm ±0.20mm |
| 厚度(T)     | 1.30mm ±0.20mm |
| 推荐焊盘布局(A) | 1.10mm Nom.    |
| 推荐焊盘布局(B) | 2.20mm Nom.    |
| 推荐焊盘布局(C) | 2.30mm Nom.    |

### 电气特性

|              |           |
|--------------|-----------|
| 阻抗 at 100MHz | 52 Ω ±25% |
| 额定电流         | 400mA     |
| 直流电阻 (Max.)  | 300m Ω    |

### 其他

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 使用温度范围(包括自我温度上升) | -40~125° C            |
| 焊接方法             | 回流                    |
|                  | 烙铁焊接                  |
| AEC-Q200         | YES                   |
| 包装形式             | 塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm) |
| 包装个数             | 2000pcs               |
| 重量               | 0.046g                |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

