

销售对象地区	全球用户
系列	HFE
型	HFE1600
状态	 量产体制
特点	
可选	
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	
效率	90% Typ.
额定输出电压 [DC]	12Vdc
输出电压范围 [DC]	9.6~13.2Vdc
最大输出电流	133A
最大输出功率	1596W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	机架安装
行业标准尺寸	
宽度 (W)	85mm Nom.
高度 (H)	41mm Nom.
深度 (D)	300mm Nom.
质量	1550g Typ.

### 其他

工作温度范围	-10~70° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	IEC62368-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
安全规格 (根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.