



应用	W-LAN
	WiMAX
	Bluetooth
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 7/30/38/40/41/69
使用	一般等级
系列	HHM17
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号： <a href="#">HHM1946A1</a> (不保证其兼容性。)



## 尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.10mm
宽度(W)	0.80mm ±0.10mm
厚度(T)	0.60mm ±0.10mm

## 电气特性

特性阻抗 (Ω)	50se   100ba1
开始/停止频率	2300~2700MHz
插入损耗 [Max.]	1.2dB
相位差	180° ± 12°
电平差	0dB ± 1.5dB
反射损失 [Min.]	10dB
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

## 其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.0028g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)