HHM1944A1 RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	UMTS LTE	
	5G	
蜂窝网络频带	Band 13/14/20/28	
使用	一般等级	
系列	HHM19	
状态	量产体制	



	尺寸	
长度(L)	1.00 mm ± 0.05 mm	
宽度(W)	0.50mm ±0.05mm	
厚度(T)	0.50mm Max.	

电	气特性
特性阻抗 (Ω)	50se 100bal
开始/停止频率	758~821MHz
插入损耗 [Max.]	0. 8dB
相位差	180° ± 12°
电平差	0dB ± 2dB
反射损失 [Min.]	20dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

	其他
使用温度范围	-40∼85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.0008g
端子形状	侧
端子数量	4
其他详细信息	请参照目录/规格书

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.