



应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/9/10/25/33/35/36/37/39/66/80/84/86
使用	一般等级
系列	HHM29
状态	 停止生产计划 推荐代替型号： 敬请咨询 停产发布日期：2020年6月4日 最后订单日期：2021年12月31日 最后出货日期：2022年3月31日



尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.05mm
宽度(W)	0.50mm ±0.05mm
厚度(T)	0.40mm Max.

电气特性

耦合度	20.9dB ±1dB at 1700~1850MHz
	20.2dB ±1dB at 1850~2000MHz
插入损耗 [Max.]	0.22dB at 1700~1850MHz
	0.22dB at 1850~2000MHz
绝缘 [Min.]	34dB at 1700~1850MHz
	34dB at 1850~2000MHz
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.0008g
端子形状	侧
端子数量	4
菊花链可得到	YES
双向	NO
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)