

HHM2918A1 RoHS Pb Free

	UMTS	
应用	LTE	
	5G	
蜂窝网络频带	Band 1/2/25/33/35/37/39/84	
使用	一般等级	
系列	ННМ29	
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : <u>敬请咨询</u>	



	尺寸	
长度(L)	$1.00$ mm $\pm 0.05$ mm	
宽度(W)	$0.50$ mm $\pm 0.05$ mm	
厚度(T)	0.40mm Max.	

电气特性		
耦合度	12.7dB $\pm 1$ dB at 1850 $\sim 1980$ MHz	
插入损耗 [Max.]	0.55dB at 1850~1980MHz	
绝缘 [Min.]	32dB at 1850∼1980MHz	
其他详细信息	<u>请参照目录/规格书</u>	

:	其他
使用温度范围	-40∼85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.0007g
端子形状	侧
端子数量	4
菊花鏈可得到	YES
双向	NO
其他详细信息	请参照目录/规格书

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.





HHM2918A1 RoHS Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.