

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	HQA
型	HQA120
状态	量产体制
可选	ON/OFF控制负逻辑 法兰底板 标准筛选
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

标称输入电压 [DC]	24/28Vdc
输入电压范围 [DC]	18~40Vdc
效率	91.5% Typ.
额定输出电压 [DC]	48Vdc
输出电压范围 [DC]	45.6~52.8Vdc
输出电流范围	0~2.5A
最大纹波和噪音	125mV
最大输出功率	120W
耐电压1	输入 - 输出: 2250DC: min.
耐电压2	输入 - 底板: 2250DC: min.
耐电压3	输出 - 底板: 2250DC: min.

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	60.6mm Nom.
高度 (H)	12.7mm Nom.
深度 (D)	55.9mm Nom.
质量	100g Typ.
行业标准尺寸	1/4砖尺寸
端子类型	DIP

其他

工作温度范围	-40~115° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	带底板
安全规格 (认定)	IEC62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1-14 EN62368-1 UL62368-1

