

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	HQA
型	HQA85
状态	量产体制
可选	ON/OFF控制负逻辑 法兰底板 标准筛选
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

标称输入电压 [DC]	12/28Vdc
输入电压范围 [DC]	9~40Vdc
效率	87% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	21.6~26.4Vdc
输出电流范围	0~3.5A
最大纹波和噪音	100mV
最大输出功率	85W
耐电压1	输入 - 输出: 2250DC: min.
耐电压2	输入 - 底板: 2250DC: min.
耐电压3	输出 - 底板: 2250DC: min.

### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	60.6mm Nom.
高度 (H)	12.7mm Nom.
深度 (D)	55.9mm Nom.
质量	100g Typ.
行业标准尺寸	1/4砖尺寸
端子类型	DIP

### 其他

工作温度范围	-40~115° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	带底板
安全规格(认定)	IEC62368-1
	CSA C22.2 No. 62368-1-14
	EN62368-1 UL62368-1

