

销售对象地区	全球用户
系列	HWS-L/BAT
型	HWS1000L/BAT
状态	 量产体制
特点	2MOPP 简易恒流控制 SEMI F47 根据 符合医疗标准
可选	OCP可变功能选件
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~350Vdc
效率	86% Typ.
额定输出电压 [DC]	60Vdc
输出电压范围 [DC]	48~60Vdc
最大输出电流	17A
简易恒流设定可能范围	9.3 to 16.2A
最大输出功率	1020W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	150mm Nom.
高度 (H)	61mm Nom.
深度 (D)	240mm Nom.
质量	2300g Typ.

#### 其他

工作温度范围	-20~74° C
冷却方式	强制风冷

安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1 CSA-C22.2 No. 601.1-M90 EN50178
安全规格(根据)	电气用品安全法 EN61010-1
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.