


销售对象地区	全球用户
系列	HWS-A/DIN
型	HWS100A/DIN
状态	 量产体制
特点	SEMI F47 根据
可选	DIN导轨安装 带护盖
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~370Vdc
效率	89% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	19.2~28.8Vdc
最大输出电流	4.5A
最大输出功率	108W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	DIN导轨
行业标准尺寸	
宽度 (W)	47mm Nom.
高度 (H)	113mm Nom.
深度 (D)	196.8mm Nom.
质量	740g Typ.

### 其他

工作温度范围	-10~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格 (认定)	UL62368-1
	CSA C22.2 No. 107.1-01
	UL508
安全规格 (根据)	电气用品安全法 别表第八 (只100VAC时)

