

销售对象地区	全球用户
系列	HWS
型	HWS1800T
状态	 量产体制
特点	SEMI F47 根据
可选	
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	3相
输入电压范围[AC]	170~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	75% Typ.
额定输出电压[DC]	3.3Vdc
输出电压范围[DC]	2.64~3.96Vdc
最大输出电流	300A
最大输出功率	990W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	126.5mm Nom.
高度(H)	82mm Nom.
深度(D)	280mm Nom.
质量	4000g Typ.

### 其他

工作温度范围	-10~71° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格(根据)	UL62368-1

备考  
 Images are for reference only and show exemplary products.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.