

| | |
|----------|--|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 系列 | HWS-A/HD |
| 型 | HWS30A/HD |
| 状态 |  量产体制 |
| 特点 | SEMI F47 根据 MIL-STD-810 根据(振动・冲击) |
| 可选 | 高耐环境 带护盖 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | 请参考这里。 |
| 附件 | 请参考这里。 |



电气特性

| | |
|------------|-------------|
| 输入 | 单相 |
| 输入电压范围[AC] | 85~265Vac |
| 输入电压范围[DC] | 120~370Vdc |
| 效率 | 86% Typ. |
| 额定输出电压[DC] | 12Vdc |
| 输出电压范围[DC] | 9.6~14.4Vdc |
| 最大输出电流 | 2.5A |
| 最大输出功率 | 30W |

形状和尺寸

| | |
|---------|-------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型 |
| 行业标准尺寸 | |
| 宽度(W) | 31.5mm Nom. |
| 高度(H) | 82mm Nom. |
| 深度(D) | 95mm Nom. |
| 质量 | 240g Typ. |

其他

| | |
|----------|------------------------|
| 工作温度范围 | -10~71° C |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 安全规格(认定) | CSA60950-1 |
| | EN60950-1 |
| | UL60950-1 |
| | CSA62368-1 |
| | EN62368-1 |
| | UL62368-1 |
| | CSA C22.2 No. 107.1-01 |
| | UL508 |

