

销售对象地区	全球用户
系列	HWS/HD
型	HWS600/HD
状态	量产体制
特点	SEMI F47 根据 MIL-STD-810 根据(振动・冲击)
可选	高耐环境
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~330Vdc
效率	84% Typ.
额定输出电压[DC]	15Vdc
输出电压范围[DC]	12~18Vdc
最大输出电流	43A
最大输出功率	645W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	100mm Nom.
高度(H)	82mm Nom.
深度(D)	165mm Nom.
质量	1600g Typ.

其他

工作温度范围	-10~71° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
	EN50178

† Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(认定) was created based on the data listed on the TDK Corporation website. 电气用品安全法

† All specifications are subject to change without notice.

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。