

| | |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 系列 | HWS-A |
| 型 | HWS80A |
| 状态 | 量产体制 |
| 特点 | SEMI F47 根据 |
| 可选 | 远程ON/OFF控制 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | 请参考这里。 |
| 附件 | 请参考这里。 |



电气特性

| | |
|-------------|--------------|
| 输入 | 单相 |
| 输入电压范围 [AC] | 85~265Vac |
| 输入电压范围 [DC] | 120~370Vdc |
| 效率 | 89% Typ. |
| 额定输出电压 [DC] | 48Vdc |
| 输出电压范围 [DC] | 38.4~52.8Vdc |
| 最大输出电流 | 1.7A |
| 最大输出功率 | 81.6W |

形状和尺寸

| | |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型 |
| 行业标准尺寸 | |
| 宽度 (W) | 28mm Nom. |
| 高度 (H) | 82mm Nom. |
| 深度 (D) | 160mm Nom. |
| 质量 | 420g Typ. |

其他

| | |
|-----------|-------------------------|
| 工作温度范围 | -10~70° C |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 安全规格 (认定) | CSA60950-1 |
| | EN60950-1 |
| | UL60950-1 |
| | CSA62368-1 |
| | EN62368-1 |
| 安全规格 (根据) | UL62368-1 |
| | 电气用品安全法 别表第八 (只100VAC时) |

备考
Images are for reference only and show exemplary products.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.