

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	<p> 停止生产</p> <p>推荐代替型号：<a href="#">HWS600P-48</a>（不保证其兼容性。）</p> <p>停产发布日期：2019年1月21日</p> <p>最后订单日期：2019年12月2日</p> <p>最后出货日期：2020年6月30日</p>
特点	应对峰值负荷
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	
效率	80% Typ.
额定输出电压 [DC]	48Vdc
输出电压范围 [DC]	43.2~52.8Vdc
最大输出电流	
最大平均电流	10A
最大峰值电流	20A
最大输出功率	
最大平均功率	480W
最大峰值功率	960W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	160mm Nom.
高度 (H)	92mm Nom.
深度 (D)	200mm Nom.
质量	3000g Typ.

#### 其他

工作温度范围	-10~65° C
冷却方式	强制风冷

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1

EN60950-1

UL60950-1

安全规格(根据)

电气用品安全法

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.