

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号： HWS50A-5/B （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2019年1月21日 最后订单日期：2019年12月2日 最后出货日期：2020年6月30日
特点	
可选	Molex连接器
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	D-03 x 1
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~330Vdc
效率	74% Typ.
额定输出电压[DC]	5Vdc
输出电压范围[DC]	4.5~5.5Vdc
最大输出电流	10A
最大输出功率	50W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	37mm Nom.
高度(H)	85mm Nom.
深度(D)	159mm Nom.
质量	350g Typ.

其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据) was created based on the data listed on the TDK Corporation website. All specifications are subject to change without notice.

备考
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

电气用品安全法

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。