

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号： HWS600-24/PV （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2019年1月21日 最后订单日期：2019年12月2日 最后出货日期：2020年6月30日
特点	
可选	输出电压外部控制
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	D-12 x 1
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~330Vdc
效率	82% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	21.6~28.8Vdc
最大输出电流	27A
最大输出功率	648W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	160mm Nom.
高度(H)	92mm Nom.
深度(D)	200mm Nom.
质量	3000g Typ.

其他

工作温度范围	-10~65° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

电气用品安全法

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。