

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号 : 无 停产发布日期 : 2019年1月21日 最后订单日期 : 2019年12月2日 最后出货日期 : 2020年6月30日
特点	
可选	输出电压外部控制
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~330Vdc
效率	70% Typ.
额定输出电压 [DC]	3.3Vdc
输出电压范围 [DC]	2.97~3.96Vdc
最大输出电流	120A
最大输出功率	396W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	160mm Nom.
高度 (H)	92mm Nom.
深度 (D)	200mm Nom.
质量	3000g Typ.

其他

工作温度范围	-10~65° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格 (根据) 电气用品安全法
 All specifications are subject to change without notice.

备考
 Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。