

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	<p> 停止生产</p> <p>推荐代替型号：HWS600-48/PV（不保证其兼容性。）</p> <p>停产发布日期：2019年1月21日</p> <p>最后订单日期：2019年12月2日</p> <p>最后出货日期：2020年6月30日</p>
特点	
可选	输出电压外部控制
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	D-12 x 1
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~330Vdc
效率	83% Typ.
额定输出电压[DC]	48Vdc
输出电压范围[DC]	43.2~52.8Vdc
最大输出电流	13A
最大输出功率	624W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	160mm Nom.
高度(H)	92mm Nom.
深度(D)	200mm Nom.
质量	3000g Typ.

其他

工作温度范围	-10~65° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据) was created based on the data listed on the TDK Corporation website. All specifications are subject to change without notice.

备考
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

电气用品安全法

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。