

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号： <a href="#">HWS150A-24/A</a> （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2019年1月21日 最后订单日期：2019年12月2日 最后出货日期：2020年6月30日
特点	应对峰值负荷
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	80% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	21.6~26.4Vdc
最大输出电流	
最大平均电流	3A
最大峰值电流	6A
最大输出功率	
最大平均功率	72W
最大峰值功率	144W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	50mm Nom.
高度(H)	92mm Nom.
深度(D)	188mm Nom.
质量	700g Typ.

#### 其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1

EN60950-1

UL60950-1

安全规格(根据)

电气用品安全法

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.