

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	<p> 停止生产</p> <p>推荐代替型号：HWS80A-24/A（不保证其兼容性。）</p> <p>停产发布日期：2019年1月21日</p> <p>最后订单日期：2019年12月2日</p> <p>最后出货日期：2020年6月30日</p>
特点	
可选	UL508认定
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~330Vdc
效率	79% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	21.6~26.4Vdc
最大输出电流	3.2A
最大输出功率	76.8W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	42mm Nom.
高度 (H)	92mm Nom.
深度 (D)	175mm Nom.
质量	450g Typ.

其他

工作温度范围	-10~50° C
冷却方式	自然风冷
安全规格 (认定)	<p>CSA C22.2 No. 60950-1</p> <p>EN60950-1</p> <p>UL60950-1</p> <p>CSA C22.2 No. 14</p> <p>UL508</p>

